

IV78 – Green line Fenstersystem

- Preiswertes Produkt
- Holzart : Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche oder Meranti
- 3-oder 4-fach verleimte lammenierte Kanteln oder Keilverzinkt
- Oberflächenbehandlung mit Lasuren und Farben der Firma GORI; 3-Schichtsystem: -Grundbeschichtung im Flutverfahren, - Zwischenbeschichtung im Flutverfahren, - Schlußbeschichtung im Spritzverfahren
- Deckende Anstriche in allen RAL-Farben möglich
- Ekologische Oberflächenbehandlung, wasserlösliche Farben und Lasuren
- Sprossenausführung als echte Sprosse , Denkmalschutzsprosse und innenliegende Sprossen
- Hoher Einbruchschutz
- Verglasung als 2- oder 3-fach Isolierglas; Sicherheitsverglasung, Schallschutzverglasung, Ornamentverglasung usw.möglich
- Produkte sind CE-Zertifiziert



Konstruktion

Rahmen:	Euroholzfenster IV78
Flügel:	Euroholzfenster IV78
Beschlag:	MACO, rundumlaufender silberner Beschlag (dreh, dreh/kip, kipp, Spaltlüftung)
Verglasung:	2-fach; F4-22-F4+Ag, Ug=1,2W/m2K, Uw=1,2W/m2K, warme Kante (TGI,TPS o.ä.)
Befestigung :	mit Montagekrallen
Entwässerung:	nach Vorne unter der Regenschiene
Regenschiene:	Alu-Regenschiene Gutman mit Thermobrücke
Regenschienentönung:	Hellbronze, Dunkelbronze, Eloxal-silber, weiss nach RAL9016
Dichtungen:	2x rundumlaufende Dichtungen
Dichtungstönung :	weiss, braun, beige, grau, schwarz

Technische Daten

	Wärmeschutz:	Uf = 0,92W/m²K Uw= 1,1W/m²K (Ug=1.1 W/m²K) Uw= 0,93 W/m²K (Ug=0.8W/m²K)
	Schallschutz:	Rw= 32 dB (Glass 6 - 18 - 4) Rw= 32 dB (Glass 4 - 10 - 4 - 10 - 4)
	Beschlag:	MACO Trend mit einer Sicherheitsverriegelung
	Sicherheitsstufe:	až WK1, WK2
	Abmessungen:	Rahmenbautiefe: 78 mm Ansichtsbreite Rahmen und Flügel: 120 mm

Vertikaler Profilschnitt
IV78 – Green line

