

Profil IV88 - Passive line Fenstersystem

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen für Passiv-Häuser (Niedrigenergie Häuser)
- Holzart : Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche oder Meranti
- 4-fach verleimte lammenierte Kanteln oder Keilverzinkt
- Oberflächenbehandlung mit Lasuren und Farben der Firma GORI; 3-Schichtsystem : - Grundbeschichtung im Flutverfahren, - Zwischenbeschichtung im Flutverfahren, - Schlußbeschichtung im Spritzverfahren
- Deckende Anstriche in allen RAL-Farben möglich
- Ökologische Oberflächenbehandlung, wasserlösliche Farben und Lasuren
- Sprossenausführung als echte Sprosse , Denkmalschutzsprosse und innenliegende Sprossen
- Hoher Einbruchschutz
- Verglasung als 3-fach Isolierglas; Sicherheitsverglasung, Schallschutzverglasung, Ornamentverglasung usw. möglich
- Produkte sind CE-Zertifiziert



Konstruktion

Rahmen:	Euroholzfenster IV88
Flügel:	Euroholzfenster IV88
Beschlag:	MACO, rundumlaufender silberner Beschlag (dreh, dreh/kippen, kipp, Spaltlüftung)
Verglasung:	3-fach; 4-14-4-14-4, Ug=0,6W/m ² K, warme Kante (TGI, Swisspacer o.ä.) mit Montagekrallen
Befestigung:	nach Vorne unter der Regenschiene
Entwässerung:	Alu-Regenschiene Gutman mit Thermobrücke
Regenschiene:	Hellbronze, Dunkelbronze, Eloxal-silber, weiss nach RAL9016
Regenschiennenfarbe:	2x rundumlaufende Dichtungen
Dichtungen:	weiss, braun, beige, grau, schwarz

Technische Daten

	Wärmeschutz:	Uf = 0.81 W/m ² K Uw= 0.76 W/m ² K (Ug=0.6W/m ² K)
	Schallschutz:	Rw= 32 dB (Glass 4 -14 -4 -14 -4)
	Beschlag:	MACO Trend mit einer Sicherheitsverriegelung
	Sicherheitsstufe:	až WK1, WK2
	Abmessungen:	Rahmenbautiefe: 88 mm Ansichtsbreite Rahmen und Flügel: 120 mm

Vertikaler Profilschnitt Profil IV88 - Passive line

